

*II. Kedvtelési célú kishajók felszerelése*

A hajótest hossza (m)			0-6	6-12	12-15	15-20
1	Főhorgony	Négykapás horgonyok (kg)	7-10	10-20	20-40	40-50
		Danforth, Bass és egyéb lemezhorgonyok, CQR, Bruce és ekehorgonyok	-10%	-10%	-15%	-20%
2	Tartalék horgony (kg)		A választott főhorgony súlyának minimum 80%-a, de maximum 25 kg tömegű legyen.			
3	Horgonylánc	átmérő (mm)	4	6	8	10
		hossz (m)	13	18	22	25
	Horgonykötél	átmérő (mm)	8-10	10-16	16-20	20-24
		hossz, mint a láncnál, de legalább (m)	5-7	9-11	13-15	17-19
4	Kikötőkötél	átmérője (mm)	10	10-15	15-20	20-24
		hossza (m)	5	9	13	19
		száma (db)	2	2	2	3
5	Csáklya (vízmérőléc)	1m merüléstől a nyelét dm-es beosztással kell ellátni!	1			
	Evező 2 db (1 pár)		1			
6 <sup>a</sup>	Mentőeszközök	mentőgyűrű, vagy mentőpatkó 8, vagy 25 m hosszú felúszó kötéllel (db)	1 (8 m kötéllel)		2 (25 m kötéllel)	
		mentőmellény, teljesítmény szint: legalább 100, illetve 150 az EN 395 (ISO 12402-4), illetve EN 396 (ISO 12402-3) szabványoknak megfelelően	a hajón tartózkodó személyek számának megfelelő számú			
7	Tűzoltó készülék	A, B, C osztályba sorolt tüzek oltására alkalmas porral oltó (db/kg)	1/1		2/4	3/6
8	Elsősegély felszerelés	„I” számú egészségügyi mentődoboz /MSZ 13553 szerint (db)	1			
		„II” számú egészségügyi mentődoboz /MSZ 13553 szerint (db)			1	

9	Vízmentes kézi lámpa	tartalék izzóval és tartalék elemmel	Független áramforrásról működő vízmentes kézi lámpa, 1 db, minimum 2,5 W teljesítményű
10	Hangjelző készülék		Egyszólamú, 350 Hz frekvenciát meghaladó tartományban működő beépített vagy kézi kürt
11	Fürdőlétra (vagy lépcső, hágcsó)	0,5 m-t meghaladó szabadoldal esetén	A hajón legalább 1 db megfelelő eszközt kell biztosítani!

Vízbe esés elleni védelem

Védelem, védőfelszerelés		A kategória*			B kategória*			C kategória*			D kategória*		
		M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T
Védőkötél/ korlát a	450 mm							>8	>8	>8			>8
munka-fedélzet felett:	600 mm	X	X	X	X	X	X					>12	>12
Kapaszkodó		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	>8	X
Habléc, ami megakadályozza a lecsúszást		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Rögzítő pontok biztonsági kötél befűzéséhez			X	X		X	X	X		X			
Csúszásmentes fedélzet		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Védőháló				X			X			X			X

Jelmagyarázat:

M	motoros kedvtelési célú vízi jármű;
V	vitórlás kedvtelési célú vízi jármű;
MV	motoros kedvtelési célú vízi jármű vitórlással;
T	többtestű kedvtelési célú vízi jármű (katamarán, trimarán);
>8	a 8 métert meghaladó hajótesten mért hosszánál kötelező;
>12	a 12 métert meghaladó hajótesten mért hosszánál kötelező;
X	kötelező