



MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG
REGISZTRÁCIÓS ADATLAP

HUN 3006

1. A tulajdonos:

Neve: PORTO Lindau-D.Nitsche (HUN-Yachts kft üzembentartó)	Mobil: 06 30 9382 946
Klub: SVE	E-mail: dehler@hun-yachts.hu

2. A hajó:

Neve: Player	Kikötője: Balatonföldvár BH	Építés éve: 2020
Lajstrom száma: LI 1109	Hajólevél érvényessége: 2023.	Osztály hajó: <u>igen</u> / nem
Egyedi építés: <u>igen</u> / nem	Típusa: DEHLER 30 OneDesign	Felmérve: <u>igen</u> / nem
Típus módosítás részletei: -----		
Gyártó megnevezése: Dehler Yachts	Gyártási Száma:	HIN:DE-DE6501A020

3. A hajó főbb műszaki adatai

Kajütős tőkesúlyos: <input checked="" type="checkbox"/>	Nyitott tőkesúlyos: <input type="checkbox"/>	Jolle: <input type="checkbox"/>	Többtestű: <input type="checkbox"/>	Egyéb:	
Rudazata a típus szerinti: <u>igen</u> / nem	Tőkesúly kialakítása típus szerinti: <u>igen</u> / nem	Spinakker nélküli: <u>igen</u> / nem			
Tőkesúly típusa:	Rövid <u>igen</u> / nem	Rövid uszonnal <u>igen</u> / nem	Vékony <u>igen</u> / nem	Szárnyas <u>igen</u> / nem	Dupla <u>igen</u> / nem
	Hosszú <u>igen</u> / nem	Hosszú uszonnal <u>igen</u> / nem	Billenthető <u>igen</u> / nem	Leengedhető <u>igen</u> / nem	
Stabilitás	Hajóhoz stabilizáló szerelvény tartozik: <u>igen</u> / nem		Osztályelőírás szerint trapéz használható <u>igen</u> / nem		DSS: <u>igen</u> / nem
	Vízvonal felett konkáv bordametszett: <u>igen</u> / nem		Vízballaszt: ...200..liter	Trapézok száma:.....pár	Kiülő keret: <u>igen</u> / nem
Teljes hossz (ERS.3.1):...10.300.....mm		Vízvonalhossz:..9.140.....mm	Mertülés: .200.....cm	Súly (ERS C.6.4.h):.....2.9.....kg	
Rudazat karbon: teljesen / <u>részben</u> / nem		Karbon hajótest: <u>igen</u> / nem	Uuszonyok: <u>igen</u> / nem	Légszekrény:.....liter	
Az árbóc magassága a fedélzettől mérve (ERS D.1.2. és F.2.2. távolsága):14.500.....mm					
A baum és a nagyvitorla felhúzó csiga felső élének (a felső felmérési jelnek) a távolsága (P) (ERS F.2.3.d):12000.....mm					
Árbóc hátsó él és a leghátsó vitorlarögzítési lehetőség max. távolsága a baumon (E) (ERS F.3.3.a):3.900.....mm					
A fedélzet és a fock csiga távolsága (IG) (ERS F.6.1.b; F2.3.k) :....12.200.....mm					
Az orrmerevítő bekötési pontja a fedélzeten és az árbóc első élének távolsága (J) (ERS F.6.1.a; F.2.3.f):.....4.140.....mm					
A fock/genua alsóél hossza(U):....4.200.....mm		Vitorlázat arány (ormerevítő bekötése árbócon) (X / Y):.....9/10			
Spinakker baum hossza (SPL)/Orrsudár(TPS)(ERS F.4.a):.....mm		Topspinakker felhúzási lehetőség: <u>igen</u> / nem			
Vitorlázat	Top: <u>igen</u> / nem	Belvízi: <u>igen</u> / nem	Nagyvitorla:33,5m ²	Genakker : 100.....m ²	X/Y spinakker:..... m ²
Top spinakker:..... m ²		Legnagyobb Genua/fock:.....28,20.....m ²		Code 0:..52..... m ²	Topgenua:..... m ²
Beépített motor: <u>igen</u> / nem		Beépített motor merev propellerrel : <u>igen</u> / nem		Becsukható propellerrel: <u>igen</u> / nem	